

SNEP® MODE CT
- Tähtää korkeammalle


SNEP® Mode CT. Teollisuuden valaistukselta vaaditaan paljon: haastavista olosuhteista huolimatta valoa on oltava riittävästi, sillä vain siten ehkäistään työtapaturmia ja parannetaan työtehoa.

SNEP® Mode CT-valaisin on vaativan ympäristön isotehoinen valaisin, jonka käyttökohteita ovat esimerkiksi teolliset tilat, korkeat logistiikka-, halli- ja varastotilat, jäähallit ja sisäurheilutilat. Mode-tuoteperheen avulla saadaan luotua yhtenäinen valaistusratkaisu tilasta toiseen. Mode CT täyttää jäähallien J1-valaistusluokan vaatimukset. Sillä saadaan toimiva valaistus yli 20 m asennuskorkeuksiin asti. Valaisin voidaan asentaa monipuolisesti Mode-kiinnikeratkaisuin. Lisäksi valaisimeen on toteutettu ketjutettava liitosmahdollisuus kytkentärimaan. Mode CT on saatavana kahtena pituusversiona.

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP

Tuoteinfo


Kotelointiluokka (IP-luokka)	IP65
Mekaaninen kestävyys (IK-luokka)	IK09
Suojausluokka	I
Käyttöympäristön lämpötila	Ta -25...+55°C- +35°C / -40...+60°C- +35°C teho- ja liitäntälaiteversiosta riippuen
Jännite	200-240 Vac
Tehokerroin	>0.95
Taajuus	0/50/60 Hz
Runkorakenne	Runko pulverimaalattua kierrätettyä Purso Greenline alumiiniprofiilia, päädyt ABS muovia.
Väri	Polyesteripulverimaalattu valkoinen RAL 9010
Häikäisysuoja / Optiikka	Karkaistu tasolasi ja ruiskuvalettu PMMA optiikka
Värintoisto ja värilämpötila	• 3000K CRI > 80 • 4000K CRI > 80 • 5000K CRI > 80
Ohjaus	• On/off • DALI • Industrial On/off • Industrial DALI • Philips MasterConnect High Bay PIR ja päivänvalo, SNH210MC, IP65
Asennustapa	Mode kiinnikeratkaisuin.
Valaisimen elinikä	L80B50 100 000h
Vikaantuvuus	100 000h / 10 %
Takuu	5 vuotta.
Pituus	A 615 mm / 1180 mm, B 195 mm, C 115 mm




Luokittelut

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP

Optiikka



Leveä 90° suuren valovirran tunnelilinssi




Keskileveä 60° suuren valovirran tunnelilinssi

Kapea 30° suuren valovirran tunnelilinssi

Kytkentätapa




Liitoskaapeli päästä 3x1.5mm^2



Läpijohdotus 5x2,5mm^2 samasta päästä




Läpijohdotus 5x2,5mm^2 liitoskaapeleilla




Phoenix IPD -liitin valaisimen päädyssä, max. 5x2,5mm^2, ei kaapelia



Läpijohdotus 5x2,5mm^2 liitoskaapelilla, toisessa päädyssä Phoenix IPD -liitin




Läpijohdotus 5x2,5mm^2 Phoenix IPD -liittimet valaisimen päädyissä, ei kaapelia



Läpijohdotus 5x2,5mm^2 samasta päästä Phoenix IPD -liittimillä, ei kaapelia




Liitoskaapeli päästä 3x1.5mm^2 VSN Schuko-pistotulpalla



Ketjutus kytkentärimalla, max. 5x2,5mm^2, ei kaapelia

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP



Läpijohdotus kytkentäluukulla
ja liitoskaapelilla

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP

Valaisimet

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® MODE CT	CRI > 80	4000K	T90	615mm	195mm	115mm	5.9kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
CT02 T90	840XE 81W	12950	81	160	-25...+55°C	-40...+55°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
CT02 T90	840XE 97W	15150	97	156	-25...+50°C	-40...+50°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
CT02 T90	840XO 112W	17250	112	154	-25...+45°C	-40...+45°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
CT02 T90	840XO 128W	19350	128	151	-25...+40°C	-40...+40°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
CT02 T90	840XO 144W	21350	144	148	-25...+35°C	-40...+35°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
CT02 T90	840XP 157W	22650	157	144	-25...+30°C	-40...+30°C	L80B50 > 100 000h	>50000h

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® MODE CT	CRI > 80	4000K	T90	1180mm	195mm	115mm	10.5kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
CT04 T90	840HE 107W	17250	107	161	-25...+55°C	-40...+55°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
CT04 T90	840HE 128W	20200	128	158	-25...+55°C	-40...+55°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
CT04 T90	840HE 146W	22650	146	155	-25...+50°C	-40...+50°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
CT04 T90	840HE1 157W	23650	157	151	-25...+40°C	-40...+40°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
CT04 T90	840HE1 165W	24800	165	150	-25...+40°C	-40...+40°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
CT04 T90	840HP 218W	32200	218	148	-25...+35°C	-40...+35°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® MODE CT	CRI > 80	4000K	T90	1180mm	195mm	115mm	10.3kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
CT04 T90	840HO 175W	25800	175	147	-25...+45°C	-40...+45°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
CT04 T90	840HO 196W	28500	196	145	-25...+45°C	-40...+45°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
CT04 T90	840XO 163W	25850	163	159	-25...+55°C	-40...+55°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
CT04 T90	840XO 195W	30250	195	155	-25...+50°C	-40...+50°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
CT04 T90	840XO 224W	34550	224	154	-25...+45°C	-40...+45°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
CT04 T90	840XO 257W	38700	257	151	-25...+40°C	-40...+40°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
CT04 T90	840XO 289W	42750	289	148	-25...+35°C	-40...+35°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
CT04 T90	840XO2 314W	45300	314	144	-25...+30°C	-40...+30°C	L80B50 > 100 000h	>50000h

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® MODE CT	CRI > 80	4000K	T90	615mm	195mm	115mm	5.9kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
CT02 T90	840XT 66W	10100	66	153	NA	-40...+60°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
CT02 T90	840XT 77W	11700	77	152	NA	-40...+60°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® MODE CT	CRI > 80	4000K	T90	1180mm	195mm	115mm	10.7kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
CT04 T90	840XT 155W	24700	155	159	NA	-40...+60°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
CT04 T90	840XT 132W	21300	132	161	NA	-40...+60°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

*Arvot normaaleissa olosuhteissa huoneenlämmössä T +25°C
Tehon toleranssi ±5% ja valovirran toleranssi ±7% | Kaapelien mitat valaisimen päädystä +0...-10%
Snep Lighting Oy ei vastaa MCB ryhmäkoista. Suunnittelussa huomioi ainakin kaapelointi, MCB käyttöympäristö ja kuormitus.
Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin.

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP